

**Poederblusser****BRB 300-07****Kenmerken**

Gewicht:	12 kg
Inhoud:	ABC poeder
Drijfgas:	N <sub>2</sub> (stikstof)
Druk:	permanent (drukmeter)
Gebruiksduur:	max. 12 sec. bij continu gebruik
Niet vorstgevoelig	

**Eigenschappen ABC-poeder**

- Negatief katalytische werking
- Smelt bij verhitting samen tot dunne gesloten laag
- Spuit op vaste stof: vlamdovend
- Spuit op gloeiend materiaal: dunne zoutkorst die zuurstof afsluit
- Is tevens toepasbaar bij elektriciteitsbranden

**Veiligheid**

- Controleer of brand met deze blusser is te blussen
- Verzegeling moet in orde zijn
- Controleer druk op drukmeter
- Ben altijd bedacht op her-ontbranding
- Vermindert het zicht, denk aan de windrichting

**Aandachtspunten**

- poeder veroorzaakt veel nevenschade bij binnenbranden

## Toepasbaarheid

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Categorie A <u>Vaste stoffen</u> : | ➤ bij tijdige ontdekking brandhaard (beginstadium)   |
| Categorie B <u>Vloeistoffen</u>    | ➤ beginstadium (motorbranden in garages e.d.)  |
| Categorie C <u>Gassen</u> :        | ➤ uitermate geschikt bij gasuitstroom onder hoge druk<br>➤ let wel op dat de toevoer wordt afgesloten.         |
| Categorie D <u>Metalen</u> :       | ➤ NIET TOEPASBAAR OP METALEN!!   |
| Categorie E <u>Elektriciteit</u> : | ➤ Alleen bij elektrische installaties<br>➤ Niet bij relais en gevoelige elektrische contacten (computers e.d.) |

## Inzet poederblusser

- verwijder verzegeling
- controleer werking door kort inknijpen afsluiter
- benader brandhaard tot op 3 meter bovenwinds
- spuit poeder laag en onder kleine hoek richting brandhaard
- loop langzaam richting vuurhaard tijdens blussen
- beweeg blusslang rustig heen en weer over brandend oppervlak
- Indien geblust achterwaarts teruglopen




Foto laag inspuiten

## Inpakken

- Veiligheidspen niet terugstoppen
- Op kazerne nieuwe blusser pakken en oude laten hervullen (invullen blauw formulier)