

Glasmanagement - Conventionele ruiten

THV 1300-12

Doel

- Schone werkplek
- Veilige stabilisatie
- Beschermen slachtoffers en hulpverleners

Verwijderen niet beweegbare, in rubber geplaatste ruiten

Benodigheden:

- Twee zuignappen met handvat
- Geslepen plamuurmes of haakmes

1. Twee zuignappen op raam
2. Verwijder sierstrips met plamuurmes
3. Hulpverleners en slachtoffers waarschuwen voor glassplinters
4. Verwijder rubbers van ramen met haakmes



verwijderen sierstrips



lossnijden rubbers met een haakmes en met een plamuurmes

5. Verwijder ruit in geheel met twee man
6. Voer ruit en rubbers af naar dump



verwijdering ruit en rubbers

Verwijderen beweegbare ruiten

Benodigheden

- Afschermhoes
- Centerpons

1. Draai ruit in deur
2. Leg beschermhoes over ruit
3. Waarschuw collega's en slachtoffers voor glassplinters
4. Druk centerpons tegen hoek ruit



gebruik beschermhoes bij verwijderen beweegbare ruit

Verwijderen geblokkeerde, beweegbare ruiten

Benodigheden

- Gewapende kunststof beschermfolie
- Doorzichtig beschermplaat
- Centerpons
- Opvangbak

1. Scherm slachtoffer af met folie
2. Druk beschermplaat aan binnenzijde tegen ruit
3. Verpulver ruit met centerpons
4. Vang glasresten op

